



呼び径 (d) (mm)	内長 (p) (mm)	内幅 (w) (mm)	重量 (kg/m) (計算重量)	使用荷重 (WLL)		耐力試験荷重 (PL)	
				kgf	kN	kgf	kN
ロングチェーン				kgf	kN	kgf	kN
6	24	9	0.73	500	4.90	1000	9.80
8	32	12	1.31	900	8.82	1800	17.65
9	36	13.5	1.63	1100	10.78	2200	21.57
11	44	16.5	2.45	1600	15.68	3200	31.37
13	52	19.5	3.52	2000	19.61	4000	39.22
16	64	24	5.25	2650	25.99	5300	52.00
19	76	28.5	7.69	3750	36.77	7500	73.54
22	88	33	10.23	5000	49.03	10000	98.06
25	100	37.5	12.51	7250	71.09	14500	142.18
28	112	42	15.82	8250	80.89	16500	161.79
30	120	45	19.45	9750	95.60	19500	191.21
32	128	48	20.99	10500	102.96	21000	205.92
ショートチェーン				kgf	kN	kgf	kN
6	18	9	0.82	500	4.90	1000	9.80
8	24	12	1.45	900	8.82	1800	17.65
9	27	13.5	1.87	1100	10.78	2200	21.57
11	33	16.5	2.79	1600	15.68	3200	31.37
13	39	19.5	3.86	2000	19.61	4000	39.22
16	48	24	5.81	2650	25.99	5300	52.00
19	57	28.5	8.35	3750	36.77	7500	73.54
22	66	33	11.52	5000	49.03	10000	98.06
25	75	37.5	14.79	7250	71.09	14500	142.18
28	84	42	17.81	8250	80.89	16500	161.79
雑用チェーン				kgf	kN	kgf	kN
2	9.8	3.4	0.08	30	0.29	—	—
2.5	14	4.5	0.12	60	0.59	—	—
3	24	5	0.15	100	0.98	—	—
4	26	6.5	0.28	200	1.96	400	3.92
5	27	8	0.47	350	3.43	700	6.86
6	31	9	0.67	500	4.90	1000	9.80
7	37	11	0.93	700	6.86	1400	13.72
8	38	12	1.24	900	8.82	1800	17.65
9	39	12.5	1.58	1100	10.78	2200	21.57
10	40	15	2.00	1400	13.72	2800	27.45
12	48	18	2.91	1800	17.65	3600	35.30

ご要望によりSUS316、310、410等の製作も出来ます。
固溶化熱処理も出来ます。
別注品、特殊ピッチも製作出来ます。

雑用チェーンの3φ以下の使用荷重は参考値です